



TrygghetsVakten Vind är ett komplett skydd mot fukt, lukt och mögel på vinden. Avfuktaren har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier. Enkelt, genialt och baserat på modern forskning.

Att det kan uppstå fuktproblem i kalla vindsutrymmen är inget nytt, men problemen har ökat i takt med energisparande åtgärder. Ökad isolering och installation av solceller och värmepump istället för panna är några av dessa. De flesta fuktskador på vinden uppstår då det ventileras in fuktig luft som kyls ner mot och kondenserar på innertaket. Den ökade fukten skapar grogrund för mögel och röta.



Extremt energisnål • Minimalt underhåll • Låg ljudvolym • Upp till sju års fabriksgaranti

En tredjedel av alla uteluftsventilerade vindar har synligt mögel. Hur står det till med din?

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig lösning på de flesta fuktproblem som uppstår på uteluftsventilerade vindar. Systemet övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. När luften är torrare ute än inne ventilerar TrygghetsVakten Vind in torr luft och torkar på så sätt utrymmet. När det är fuktigare ute stängs ventilationen av och på så sätt fuktas inte utrymmet upp. Genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet håller systemet vinden torr utan att slösa med energi.

TrygghetsVakten Vind finns i två utföranden. Dels som ett komplett skydd med både värme och ventilation - TrygghetsVakten Vind Classic - och dels en enklare produkt med enbart ventilation - TrygghetsVakten Vind Start.

Med TrygghetsVakten Vind Classic följer en dator som övervakar klimatet på vinden och fastställer om det finns risk att mögel- och rötsvampsporer kan gro. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller tillräckligt torrt kopplas uppvärmningen in vilket sänker den relativa luftfuktigheten och effektivt hindrar mögel och röta från att etableras. Uppvärmningen går bara när det verkligen behövs.


Ventilationen på vinden sätts för så att huvuddelen av ventilationen kontrolleras av fläkten. En inloppsventil och en utlopps-ventil lämnas öppen för att säkerställa ett flöde genom hela vinden.



Systemet är modulärt och kan utökas med fler fläktar och värmekablar vid behov. Fråga din återförsäljare eller ring oss på TrygghetsVakten om du är osäker på vilken utrustning du behöver.

TrygghetsVakten Vind är mycket energisnål och är byggd för ett minimalt krav på underhåll. Som standard ingår en ljuddämpare vilket gör systemet tystgående. Tack vare det minimala underhållskravet och avfuktarens långa livslängd kan vi erbjuda trygg och säker lösning för fuktskydd av vindsutrymmen.

Maximal effekt: 610 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m³/h
Värmekabelns längd: 50 m
Normal energiåtgång: 4 kWh per m²/år
Systemets kapacitet: 10 - 100 m²



Trygghets
Vakten ♦

010-265 60 70